2973Q6

Manche télescopique à passage d’eau raccord rapide (Q), 1600 - 2780 mm, Ø32 mm, Jaune



Manche télescopique à passage d'eau 1615-2780mm pouvant être connecté à une centrale de dilution. Muni d'un raccord rapide. A utiliser avec une brosse à passage d'eau type 7041 ou 7067 ou la raclette de condensation 7716.

Données techniques

Article Numéro	2973Q6
Matériau	Aluminium anodisé Polypropylène Laiton chromé
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21)	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	
Utilisation de Phtalates et bisphénol a	Non
Conformité Halal et Casher	Oui
Quantité par Carton	5 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	480 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	20 Pcs.
Colis Longueur	1645 mm
Colis Largeur	140 mm
Colis Hauteur	85 mm
Diamètre du produit	32 mm
Longueur	1600 mm
Largeur	32 mm
Hauteur	32 mm
Max. Longueur	2780 mm
Poids net	1,02 kg
Tare cardboard	0,02 kg
Tare total	0,02 kg
Poids brut	1,04 kg
Mètre cube	0,001638 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	80 °C
Température d'utilisation min.³	-20 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	8 pH
Pression max. en bars	6 Bar
Code GTIN-13	5705022973602
Code GTIN-14	15705022973609
Code de marchandise	76082020
Pays d'origine	Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

** Ce produit contient une concentration de plomb (Pb) supérieure à 0,1% w/w. Le plomb (Pb, CAS: 7439-92-1) est sur la liste REACH candidate au SVHC.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.