29735

Manche télescopique à passage d'eau, 1615 - 2780 mm, Ø32 mm, Blanc



Conçu de manière ergonomique pour améliorer la posture de l’utilisateur, ce manche télescopique à passage d’eau avec raccord pour tuyau souple et poignée confortable se règle facilement à la longueur désirée. Compatible avec tous les produits Vikan à passage d’eau. Pression maximale : 6 bar. Température maximale de l’eau : 50°C. Ne pas employer d’acide ni de chlore avec ce produit.

Données techniques

Article Numéro	29735
Matériau	Aluminium anodisé Polypropylène Laiton chromé
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21)	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	
Utilisation de Phtalates et bisphénol a	Non
Conformité Halal et Casher	Oui
Quantité par Carton	5 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	500 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	25 Pcs.
Colis Longueur	1755 mm
Colis Largeur	170 mm
Colis Hauteur	75 mm
Diamètre du produit	32 mm
Longueur	1615 mm
Largeur	32 mm
Hauteur	32 mm
Max. Longueur	2780 mm
Poids net	1,01 kg
Tare cardboard	0,07 kg
Tare total	0,07 kg
Poids brut	1,08 kg
Mètre cube	0,001654 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	80 °C
Température d'utilisation min.³	-20 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	8 pH
Pression max. en bars	6 Bar
Code GTIN-13	5705020029738
Code GTIN-14	15705020029735
Code de marchandise	76082020
Pays d'origine	Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les

étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

** Ce produit contient une concentration de plomb (Pb) supérieure à 0,1% w/w. Le plomb (Pb, CAS: 7439-92-1) est sur la liste REACH candidate au SVHC.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.